※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

佳賀 2025-06-13 正式發行



名稱 Name	附逆止閥注水型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH COLLANT CONNECTION	
規格 Spec. / 型號 Model	RL-150	
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2	175.2
	拉側 Retract cm^2	160.8
行程 Piston stroke mm		30
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.		5500
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm^2		40
GD^2 Moment of inertia $kgf\ m^2$		0.10
重量 Weight kgs		9.7
總洩漏量 Total leakage liter/min		0.8

注水部最高使用壓力為35kgf/cm^2
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm^2

- 注水部無流體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	D	品號	ACL2112OG	製圖		日期	2021-08-03	檔案	\CLD1\CF-RL-12