






- 採用前推式夾緊並搭配擋塊機構，實現徑向夾持、軸向零位移的特性，能精準定位工件送料長度，有效提升長度精度控制。
 - 搭配AUTOGRIP橡膠筒夾，不會產生一般彈性筒夾將工件往前推的情況，可使工件表面不受損。
 - 擋料塊與防塵蓋可互換搭配使用，通孔應用與防屑功能可以兼顧，適合副主軸夾持，可減少夾持的拉壓力現象。
 - Push-forward clamping combined with a stop block mechanism features radial clamping with zero axial displacement, enabling precise workpiece feed length positioning for enhanced length accuracy control.
 - AUTOGRIP rubber tube clamping eliminates forward pushing, minimizing surface damage.
 - Interchangeable workpiece stopper and dust cover enable through-hole applications and chip protection, suitable for sub-spindle clamping, reducing tension and compression.
- J 值為連結螺帽未車製螺牙時的孔徑。
K max 值為連結螺帽可車製螺牙之最大規格，可依實際需求訂製。
- J is the hole diameter of blank draw nut.
K is the maximum thread specification and it could be customize.



夾緊時，工件不會往前位移。
When clamping, the workpiece does not shift forward.



CBD-A



CBD

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	套筒行程	最大夾持能力 Max. Chucking Capacity			容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	重量	使用筒夾	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke mm	圓棒 Round mm	六角材 Hexagom mm	方材 Square mm	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. clamping force kN (kgf)	Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	Weight kg	Matching steel collet	Matching Cyl.	Max. pressure MPa (kgf/cm ²)
CBD-52	4.5	4~52	7~36	7~45	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.3	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-5212	4.5	4~52	7~36	7~45	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.1	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-5217	4.5	4~52	7~36	7~45	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	10.9	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52 A5	4.5	4~52	7~36	7~45	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.8	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-52 A6	4.5	4~52	7~36	7~45	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	9.1	RG-52	TK-A853	3.0(30)
CBD-65	4.5	4~65	8~56	8~46	44.1(4500)	103(10500)	6000	8.6	RG-65	TS-866	2.7(27)
CBD-6514	4.5	4~65	8~56	8~46	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.3	RG-65	TS-866	2.7(27)
CBD-65 A5	4.5	4~65	8~56	8~46	44.1(4500)	103(10500)	6000	10.8	RG-65	TS-866	2.7(27)
CBD-65 A6	4.5	4~65	8~56	8~46	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.5	RG-65	TS-866	2.7(27)
CBD-65 A8	4.5	4~65	8~56	8~46	44.1(4500)	103(10500)	6000	9.5	RG-65	TS-866	2.7(27)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	A1	A2	B	C (H6)	D	D1	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M
CBD-52	150	140	116	99	140	104.8	-	5	-	52	7	2.5	17	56	M60x2	4~M10x20	14.5	57
CBD-5212	140	140	116	99	120	100	-	5	-	52	7	2.5	17	56	M60x2	4~M10x20	14.5	57
CBD-5217	180	140	116	109	170	133.4	-	6	-	52	16	11.5	17	56	M60x2	4~M10x30	18	67
CBD-52 A5	140	140	116	109	-	104.8	82.56	-	-	52	22	17.5	17	56	M60x2	4~M10x30	16	67
CBD-52 A6	160	140	116	109	-	133.4	106.38	-	-	52	22	17.5	17	56	M60x2	4~M12x35	18	67
CBD-65	180	157	132	112	170	133.4	-	6	24	54	15.5	11	17.5	68	M75x2	4~M12x30	18	70
CBD-6514	157	157	132	114	140	104.8	-	6	-	54	17.5	13	17.5	68	M75x2	4~M10x30	18	72
CBD-65 A5	157	157	132	112	-	104.8	82.56	-	-	54	21.5	17	17.5	68	M75x2	4~M10x25	16	70
CBD-65 A6	157	157	132	110	-	133.4	106.38	-	-	54	19.5	15	17.5	68	M75x2	4~M12x35	18.5	68
CBD-65 A8	202	157	132	114	-	171.4	139.72	-	38	54	23.5	19	17.5	68	M75x2	4~M16x35	24	72