




- WEDGE-HOOK タイプの3爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。
- J: ブランクドローナットの穴径を示します。
K: 特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジヤストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3H-204	A4	32	13	5.5	113	7	13.7(1400)	36.0(3670)	8000	0.012	4.22	TK-A528	2.0(20)
3H-205	A4	39	13	5.5	138	10	17.2(1750)	48(4890)	7000	0.02	6.3	TK-A533	2.5(25)
3H-206	A5	53	14	6	170	13	23.3(2375)	66.8(6810)	6000	0.06	13.1	TK-A646	2.5(25)
3H-208	A6	66	18	7.6	210	17	31.9(3250)	95.7(9760)	5000	0.15	21.8	TK-A853	2.6(26)
3H-210	A8	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	4500	0.32	37.5	TK-A1075	3.2(32)
3H-212	A11	106	25	10.6	315	43	58.8(6000)	157(16010)	3700	0.74	58.6	TK-A1512	1.9(19)
3H-215	A8	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A11	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A15	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	TK-2114	2.1(21)
3H-18B	A15	165	23	10.6	456	79	71(7240)	180(18350)	2000	4.8	162.4	TK-2416	1.9(19)
3H-221	A15	180	28	12.9	530	105	90(9175)	234(23860)	1800	7.5	223	TK-2416	2.4(24)
3H-224	A20	210	28	12.9	610	135	100(10200)	240(24500)	1500	15.8	270	TK-2820	2.1(21)
3H-232	A20	275	34	18	800	205	100(10200)	240(24500)	1200	47	546	TK-2820	2.1(21)

* 3H-2A, 3H-BA タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12
3H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12
3H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
3H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
3H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
3H-212	A11	315	110	126	300	235	196.87	260	6	22	106	10	32	-15	7	28	50
3H-215	A8	405	132	159	380	330.2	139.72	171.4	6	33	145	11	44	-14	19	39	60
3H-215	A11	405	132	166	380	330.2	196.87	235	6	40	145	11	51	-14	26	39	60
3H-215	A15	405	132	153	380	330.2	285.78	330.2	6	27	145	11	38	-14	13	39	60
3H-18B	A15	456	145	166	380	330.2	285.78	330.2	6	27	165	18	45	-5	22	40	60
3H-221	A15	530	140	161	380	330.2	285.78	330.2	6	27	180	15	42	-13	14	40	80
3H-224	A20	610	145	166	520	463.6	412.78	463.6	6	27	210	15	42	-13	14	41	80
3H-232	A20	800	150	170	520	463.6	412.78	463.6	6	27	275	24	51	-10	17	42	100

型式		K max.		K Default		L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	
3H-204	A4	M38x1.5		M32x1.5		3~M10	16.0	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3~M10
3H-205	A4	M45x1.5		M40x1.5		3~M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.8	25	10	3~M6
3H-206	A5	M60x2		M55x2		6~M10	16.0	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3~M6
3H-208	A6	M75x2		M60x2		6~M12	17.0	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
3H-210	A8	M95x2		M85x2		6~M16	20.0	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
3H-212	A11	M115x2		M115x2		6~M20	30.0	28	51	130	30	44.75	14.75	67.8	62.5	50	21	3~M10
3H-215	A8	M155x3	M115x2	M155x3	M100x2	6~M24	36.0	24	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	6~M16
3H-215	A11	M155x3		M155x3		6~M24	36.0	31	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	6~M20
3H-215	A15	M155x3		M155x3		6~M24	36.0	34	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	3~M12
3H-18B	A15	M175x3		M175x3		6~M24	38.0	36	63	165	43	64	20.5	102	96.7	62	25.5	3~M12
3H-221	A15	M190x3		M190x3		6~M24	33.0	36	73	180	60	69.5	24.5	113.5	107.1	64	25	3~M12
3H-224	A20	M225x3		M225x3		6~M24	35.0	33	73	180	60	93.5	24.5	128	121.5	64	25	3~M12
3H-232	A20	M295x3		M295x3		6~M24	36.0	34	73	180	60	150.5	24.5	166	157	64	25	3~M12

*3H-2A,3H-BA タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

// 3H-2 シリーズは、超大径の貫通穴を備えたパワーチャックです。


ロータリーシリンダーは、業界で一般的に使用されている 4 ～ 10 インチのパワーチャックに適合する仕様を推奨しています。

異なるボア径や取付インターフェースが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。豊富な標準仕様およびカスタム仕様のロータリーシリンダーを取り揃え、お客様のさまざまなニーズに対応します。

詳細については、AUTOGRIP までお問い合わせください。



- 大径スルーホールを備えた WEDGE-HOOK 式 3 爪チャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。
- J: ブランクドローナットの穴径を示します。
K: 特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジヤーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー		最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg			MPa (kgf/cm ²)
3H-12	A8	91	25	10.6	304	34	54.9 (5600)	143.7(14650)	3300	0.77	56.6	59.3	TK-A1291	2.5(25)
3H-15	A8	120	25	10.6	381	50	71 (7250)	179.8(18350)	2500	2.28	120	134	TK-A1512	2.3(23)
3H-15	A11	120	25	10.6	381	50	71 (7250)	179.8(18350)	2500	2.28	120	127	TK-A1512	2.3(23)
3H-18	A11	120	25	10.6	450	50	71(7250)	180.3(18400)	2000	4.46	160	174	TK-A1512	2.3(23)

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
3H-15	A8	381	132	159	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
3H-15	A11	381	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60
3H-18	A11	450	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60

型式		K max.		K Default		L		L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3H-12	A8	M100x2		M100x2		6~M16		23	25	51.3	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21	3~M8
3H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	6~M20		30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
3H-15	A11	M130x2		M130x2		6~M20		30	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10
3H-18	A11	M130x2		M130x2		6~M20		31	29	63	165	43	82.75	21.25	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10

*3H-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK タイプの 2 爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。
- J: ブランクドロナーットの穴径を示します。
K: 特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通 穴径	プランジャース トローク	爪ストローク (Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバー 引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モー メント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
2H-204	A4	32	13	5.5	113	7	9.2 (940)	19.4 (1980)	8000	0.012	4.2	4.8	TK-A528	1.3 (13)
2H-205	A4	39	13	5.5	138	10	11.4 (1167)	32 (3260)	7000	0.02	6.8	7.6	TK-A533	1.6 (16)
2H-206	A5	53	14	6	170	13	15.5 (1580)	44.4 (4530)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	1.6 (16)
2H-208	A5	66	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	24.2	TK-A853	1.8 (18)
2H-208	A6	66	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	22.4	TK-A853	1.8 (18)
2H-210	A8	86	21	8.9	260	37	32.9 (3355)	87.7 (8943)	4500	0.31	33.5	36.2	TK-A1075	2.2 (22)
2H-12	A8	91	25	10.6	304	34	36.7 (3740)	95.8 (9780)	3300	0.70	59.7	62.7	TK-A1291	1.7 (17)
2H-15	A8	120	25	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.42	115	129	TK-A1512	1.5 (15)
2H-15	A11	120	25	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.34	115	122	TK-A1512	1.5 (15)

寸法


型式	A	B			C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12
2H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12
2H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
2H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30
2H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
2H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
2H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
2H-15	A8	381	133	160	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
2H-15	A11	381	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60

型式		K max.		K Default		L		L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2H-204	A4	M38x1.5		M32x1.5		4~M10		16	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3~M10
2H-205	A4	M45x1.5		M40x1.5		4~M10		14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.75	25	10	3~M6
2H-206	A5	M60x2		M55x2		6~M10		16	16	37	73	20	22.75	9.25	36	33	31	12	3~M6
2H-208	A5	M75x2		M60x2		6~M12		17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6~M10
2H-208	A6	M75x2		M60x2		6~M12		17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
2H-210	A8	M95x2		M85x2		6~M16		20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
2H-12	A8	M100x2		M100x2		6~M16		23	25	51	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21	3~M8
2H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	6~M20		30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
2H-15	A11	M130x2		M130x2		6~M20		30	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10

*2H-A、2H-2A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK タイプの 3 爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。
- J: ブランクドロナーットの穴径を示します。
K: 特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通 穴径	プランジャー ストローク	爪ストローク (Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローパー 引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメ ント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
4H-206	A5	53	14	6.0	170	13	23.2(2375)	66.7(6810)	5000	0.06	12.5	16.7	TK-C646	2.5(25)
4H-208	A5	66	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	25.4	TK-A853	2.8(28)
4H-208	A6	66	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	24.3	TK-A853	2.8(28)
4H-210	A6	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	3800	0.4	38.7	44	TK-A1075	3.2(32)
4H-210	A8	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	3800	0.4	38.7	42.3	TK-A1075	3.2(32)
4H-12	A8	91	25	10.6	304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	2700	0.77	62	65.7	TK-A1291	2.5(25)
4H-15	A8	120	25	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.31	117.6	130	TK-A1512	2.3(23)
4H-15	A11	120	25	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.31	117.6	123.5	TK-A1512	2.3(23)
4H-18	A11	120	25	10.6	450	50	71(7250)	179.8(18350)	1700	4.35	162.6	168.5	TK-A1512	2.3(23)

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
4H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
4H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30
4H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
4H-210	A6	260	102	122	220	171.4	106.38	133.4	5	25	86	10.5	35.5	-10.5	14.5	25	45
4H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
4H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
4H-15	A8	381	132	159	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
4H-15	A11	381	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60
4H-18	A11	450	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60

型式		K max.		K Default		L		L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4H-206	A5	M60x2		M55x2		4~M10		16	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3~M6
4H-208	A5	M75x2		M60x2		4~M12		17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6~M10
4H-208	A6	M75x2		M60x2		4~M12		17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
4H-210	A6	M95x2		M85x2		4~M16		20	18	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	6~M12
4H-210	A8	M95x2		M85x2		4~M16		20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
4H-12	A8	M100x2		M100x2		4~M16		23	25	51.3	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21	3~M8
4H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	4~M20		30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
4H-15	A11	M130x2		M130x2		4~M20		31	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10
4H-18	A11	M130x2		M130x2		4~M20		31	29	63	165	43	82.75	21.25	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10

*4H-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK 式 3 爪ミニパワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い耐久性と安定した作動性能を実現。
- 卓上旋盤に適しています。




技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3P-03	10	4.6	85	3	4.5(460)	11.3(1150)	7000	0.004	1.8	RK-75	1.2(12.4)

3P-03 パワーチャック用標準ソフトジョー
SJ-K03





- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。





Fig.A



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバー 引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モー メント	重量		対応シリン ダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
3P-04		15	6.9	110	5	8.1(830)	22.5(2300)	6000	0.01	4.1	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-05		15	6.9	135	14	8.1(830)	25(2550)	5500	0.02	6.2	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-06	A5	20	9.2	165	16	17.9(1830)	52.4(5350)	5250	0.05	13	14	RK-100(N) RA-170	2.6(26) 0.6(6)
3P-08	A5	21	9.7	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	28	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-08	A6	21	9.7	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	27	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-10	A6	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	42	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-10	A8	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	40	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-12	A6	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	65	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)
3P-12	A8	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	63	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3P-04		110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26
3P-05		135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28
3P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.5	87.5	82.5	67.5	35	34
3P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	126.6	103.6	105.6	82.6	36	38
3P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	126.6	109.6	105.6	88.6	36	38
3P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	157	132	132	107	36	45
3P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	157	139	132	114	36	45
3P-12	A6	304	106	125	220	171.4	106.38	133.4	6	25	34	163	138	133	108	36	50
3P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50

型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-04		M10x1.5	3~M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.6	20.15	23	10	-
3P-05		M12x1.75	3~M8	14	-	31	62	14	15.75	6.75	30.4	26.95	25	10	-
3P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.65	31	12	3~M6
3P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	6~M10
3P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	3~M6
3P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
3P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	3~M8
3P-12	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	18 or 21	6~M12
3P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	18 or 21	3~M8

*3P-Aタイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャース トローク	爪ストローク (Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバー 引張力	最大把握力	最高回転 速度	慣性モー メント	重量		対応シリン ダー	最高使用 圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
3P-215	A8	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	122.4	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-215	A11	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	116	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-218	A11	35	16	450	60	82(8360)	249(25400)	2800	2.32	124	130	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221	A8	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	200	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221	A11	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	194	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224	A11	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	246.28	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224	A15	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	238.6	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)

寸法



型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	G max.		G min.		H	J	K
3P-215	A8	381	114	141	300	235	139.72	171.4	6	33	104	71	69	36	55	60	M30x3.5
3P-215	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	104	82	69	47	55	60	M30x3.5
3P-218	A11	450	114	130	300	235	196.87	260	6	22	92	70	57	35	55	60	M30x3.5
3P-221	A8	530	125	152	380	330.2	139.72	171.4	6	33	97	64	62	29	55	60	M30x3.5
3P-221	A11	530	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A11	610	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A15	610	125	146	380	330.2	285.78	330.2	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5

型式		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-215	A8	6~M20	30	24	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	6~M16
3P-215	A11	6~M20	30	33	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	3~M10
3P-218	A11	6~M20	35	33	63.3	165	43	52.75	18.25	108	100	62	25.5	3~M10
3P-221	A8	6~M24	31	24	71	180	60	96.5	24.5	86	78	64	25	6~M16
3P-221	A11	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	86	78	64	25	6~M20
3P-224	A11	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	125	117	64	25	6~M20
3P-224	A15	6~M24	31	34	71	180	60	96.5	24.5	125	117	64	25	3~M12

*3P-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK 式 2 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローパー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
2P-04		15	6.9	110	5	5.3(540)	14.7(1500)	6000	0.01	3.8	-	RK-75(N) RA-130	1.5(15) 0.4(4)
2P-05		15	6.9	135	14	5.3(540)	16.7(1700)	5500	0.02	5.8	-	RK-75(N) RA-130	1.5(15) 0.4(4)
2P-06	A5	20	9.2	165	14	12(1220)	35(3570)	5250	0.04	12	13	RK-100(N) RA-170	1.7(17) 0.4(4)
2P-08	A5	21	9.7	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	26	RK-125(N) RA-220	1.5(15) 0.4(4)
2P-08	A6	21	9.7	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	25	RK-125(N) RA-220	1.5(15) 0.4(4)
2P-10	A6	25	8.8	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	42	RK-125(N) RA-220	1.8(18) 0.4(4)
2P-10	A8	25	8.8	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	40	RK-125(N) RA-220	1.8(18) 0.4(4)
2P-12	A8	30	10.5	304	22	27.4(2800)	103.9(10600)	3360	0.70	57	61	RK-150(N)	1.7(17)
2P-15	A11	35	16	381	50	54.9(5600)	164.6(16800)	3000	1.70	96	103	RK-200(N)	1.9(19)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2P-04		110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26
2P-05		135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28
2P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.5	87.5	82.5	67.5	35	34
2P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	126.6	103.6	105.6	82.6	36	38
2P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	126.6	109.6	105.6	88.6	36	38
2P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	157	132	132	107	36	45
2P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	157	139	132	114	36	45
2P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50
2P-15	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	-	104	82	69	47	55	60

型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2P-04		M10x1.5	4~M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.3	20.15	23	10	-
2P-05		M12x1.75	4~M8	14	-	31	62	14	15.75	6.75	30.4	26.95	25	10	-
2P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.65	31	12	3~M6
2P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	6~M10
2P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	3~M6
2P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
2P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M8
2P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	18 or 21	6~M8
2P-15	A11	M30x3.5	6~M20	30	33	63	165	43	48.8	23.3	77.5	69.5	62	25.5	3~M10



- 大径スルーホールとロングジョーストロークを備えたCRANK式3爪チャック。
- 各部品の手摺面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。
- Jはブランクドローナットの穴径を示します。
Kは最大ねじ仕様を示し、カスタマイズにも対応可能です。

3L-208 A5
3L-210 A6
3L-215 A8
Refer to Fig.A






Fig.A


技術仕様は予告なく変更される場合があります。



3L-2A



3L-2



仕様

型式		貫通 穴径	プランジャース トローク	爪ストロー ク(Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバ ー引張り	最大把握力	最高回転 速度	慣性モー メント	重量		対応シリン ダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	$\frac{\text{min}}{\text{r.p.m.}}$	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
3L-205	A4	32	12	18	138	6	15.6(1590)	17.2(1750)	4200	0.019	7.2	8	TK-A533	2.3(23)
3L-206	A5	45	15	24	170	24	23.5(2400)	26.0(2650)	3600	0.063	14.7	15.9	TK-C646	2.7(27)
3L-208	A5	52	20	32	215	30	34.3(3500)	35.0(3570)	3000	0.18	23	25.7	TK-A853	2.8(28)
3L-208	A6	52	20	32	215	30	34.3(3500)	35.0(3570)	3000	0.18	23	24.6	TK-A853	2.8(28)
3L-210	A6	75	25	37.5	260	53	47.7(4870)	48.0(4895)	2400	0.35	39.5	46.5	TK-A1075	3.1(31)
3L-210	A8	75	25	37.5	260	53	47.7(4870)	48.0(4895)	2400	0.35	39.5	45	TK-A1075	3.1(31)
3L-212	A8	91	30	45	315	61	64.7(6600)	61.0(6220)	2100	0.827	67.3	70.5	TK-A1291	3.0(30)
3L-215	A8	120	35	52	405	52	84.3(8600)	85.0(8665)	1600	2.58	139	152	TK-A1512-35	2.7(27)
3L-215	A11	120	35	52	405	52	84.3(8600)	85.0(8665)	1600	2.58	139	145	TK-A1512-35	2.7(27)

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3L-205	A4	138	65	76	110	82.6	63.51	96	4	15	32	1	15	-11	3	20	12
3L-206	A5	170	84	97	140	104.8	82.56	116	5	18	45	6.5	24.5	-8.5	9.5	19	20
3L-208	A5	215	96	114	170	133.4	82.56	104.8	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
3L-208	A6	215	96	114	170	133.4	106.38	150	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
3L-210	A6	260	108	128	220	171.4	106.38	133.4	5	25	75	8.5	33	-16.5	8	25	45
3L-210	A8	260	108	121	220	171.4	139.72	190	5	18	75	8.5	26.5	-16.5	1.5	25	45
3L-212	A8	315	125	138	220	171.4	139.72	190	5	18	91	15	33	-15	3	30	50
3L-215	A8	405	150	177	300	235	139.72	171.4	6	33	120	12.5	45.5	-22.5	10.5	39	60
3L-215	A11	405	150	166	300	235	196.87	260	6	22	120	12.5	34.5	-22.5	-0.5	39	60

型式		K max.		L		L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3L-205	A4	M40x1.5		3~M10		15	15	31	62	14	15.75	5.25	38.5	29.5	25	10	3~M6
3L-206	A5	M55x2		3~M10		18	15	37	73	20	15.25	7.75	51	39	31	12	3~M6
3L-208	A5	M60x2		3~M12		18	19	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	6~M10
3L-208	A6	M60x2		3~M12		18	20	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	3~M6
3L-210	A6	M85x2	M60x2	3~M16		24	20	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M12
3L-210	A8	M85x2		3~M16		24	21	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M8
3L-212	A8	M100x2		3~M16		24	21	51	130	30	29.75	13.25	96.5	74	50	21	3~M8
3L-215	A8	M130x2		6~M20		33	27.5	63	165	43	34.75	13.75	119	93	62	25.5	6~M16
3L-215	A11	M130x2		6~M20		33	31	63	165	43	34.75	13.75	119	93	62	25.5	3~M10

*3L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- 大径スルーホールとロングジョーストロークを備えた CRANK 式 2 爪チャック。
- 各部件の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。
- J はブランクドローナットの穴径を示します。
K は最大ねじ仕様を示し、カスタマイズにも対応可能です。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	貫通穴径	貫通穴径	プランジャー	プランジャー	プランジャー	最大	最小	最大ドローバー	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	MPa (kgf/cm ²)
2L-205	A4	32	12	18	138	6	10.4(1060)	11.4(1170)	4200	0.018	6.9	7.7	TK-A533	1.5(15)
2L-206	A5	45	15	24	170	24	15.7(1600)	17.3(1760)	3600	0.063	14.4	15.6	TK-C646	1.8(18)
2L-208	A5	52	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	26	TK-A853	1.9(19)
2L-208	A6	52	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	24.2	TK-A853	1.9(19)
2L-210	A6	75	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	45.5	TK-A1075	2.1(21)
2L-210	A8	75	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	44	TK-A1075	2.1(21)
2L-12	A8	91	30	45	304	30	43.1(4400)	50.0(5100)	2100	0.8	60	65.5	TK-A1291	2.0(20)
2L-15	A8	120	35	52	385	26	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	147	TK-A1512-35	1.8(18)
2L-15	A11	120	35	52	385	26	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	140	TK-A1512-35	1.8(18)

*2L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2L-205	A4	138	65	76	110	82.6	63.51	96	4	15	32	1	15	-11	3	20	12
2L-206	A5	170	84	97	140	104.8	82.56	116	5	18	45	6.5	24.5	-8.5	9.5	19	20
2L-208	A5	215	96	114	170	133.4	82.56	104.8	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
2L-208	A6	215	96	114	170	133.4	106.38	150	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
2L-210	A6	260	108	128	220	171.4	106.38	133.4	5	25	75	8.5	33	-16.5	8	25	45
2L-210	A8	260	108	121	220	171.4	139.72	190	5	18	75	8.5	26.5	-16.5	1.5	25	45
2L-12	A8	304	127	140	220	171.4	139.72	190	5	18	91	15	33	-15	3	28	50
2L-15	A8	385	150	177	300	235	139.72	171.4	6	33	120	12.5	45.5	-22.5	10.5	39	60
2L-15	A11	385	150	166	300	235	196.87	260	6	22	120	12.5	34.5	-22.5	-0.5	39	60

型式		K max.		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2L-205	A4	M40x1.5		4~M10	15	15	31	62	14	15.75	5.25	38.5	29.5	25	10	3~M6
2L-206	A5	M55x2		4~M10	18	15	37	73	20	15.25	7.75	51	39	31	12	3~M6
2L-208	A5	M60x2		4~M12	18	19	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	6~M10
2L-208	A6	M60x2		4~M12	18	20	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	3~M6
2L-210	A6	M85x2	M60x2	4~M16	24	20	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	6~M12
2L-210	A8	M85x2		4~M16	24	21	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M8
2L-12	A8	M100x2		6~M16	22	19	51	130	30	46.25	19.25	77	54.5	50	21	3~M8
2L-15	A8	M130x2		6~M20	33	27.5	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5	6~M16
2L-15	A11	M130x2		6~M20	33	31	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5	3~M10



- 大径スルーホールと超ロングジョーストロークを備えた CRANK 式 1 爪チャック。
- 治具や異形ワークのクランプに適しています。
- 高い剛性と優れた把握精度を実現。

1L-08A5
1L-10A6
Refer to Fig.A



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジ ヤーストロ ーク	爪ストロ ーク	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバ ー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメ ント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
1L-06	A5	20	16	168	5	12.3(1250)	27.3(2780)	3800	0.05	12.5	14.3	RK-100	1.7(17.5)
1L-08	A5	25	20	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2	27.1	RK-125	1.4(14.3)
1L-08	A6	25	20	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2	25.3	RK-125	1.4(14.3)
1L-10	A6	30	24	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8	46	RK-150	1.3(13.7)
1L-10	A8	30	24	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8	44.3	RK-150	1.3(13.7)

寸法


型式		A	A1	B		C	D	D1	D2	E	F	G max.	G min.	H	J	J1	K max.	L	L1	
1L-06	A5	168	9.5	80	90	140	104.8	82.56	116	15	21	37	17	25	46	54	M30x1.5	M10	16	16
1L-08	A5	215	8	93	111	170	133.4	82.56	104.8	23	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	19
1L-08	A6	215	8	93	105	170	133.4	106.38	150	17	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	20
1L-10	A6	254	13.5	108	128	220	171.4	106.38	133.4	25	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	20
1L-10	A8	254	13.5	108	121	220	171.4	139.72	190	18	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	27

型式		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V(H6)	V1(h9)	V2	W	W1	X	Y	Z
1L-06	A5	37	73	20	19.75	7.75	46	30	31	12	M6	30	15	4.5	64	M10	44.5	36	30
1L-08	A5	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M10	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-08	A6	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M6	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-10	A6	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M14	71	58.5	45
1L-10	A8	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M14	71	58.5	45


*1L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



3M-05



3M-06~3M-12

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3M-05	15	10.9	135	14	9.8 (1000)	23 (2350)	4500	0.02	6.0	RK-75(N)	2.7(27)
3M-06	20	14.5	165	14	21.6 (2200)	50 (5100)	4000	0.04	12.2	RK-100(N)	3.0(30)
3M-08	23	16.7	210	17	29.4 (3000)	72 (7340)	3500	0.13	23.0	RK-125(N)	2.9(29)
3M-10	27	19.6	254	22	39.2 (4000)	102 (10400)	3000	0.3	34.3	RK-150(N)	2.8(28)
3M-12	30	21.8	304	26	54.0 (5500)	150 (15300)	2500	0.71	59.4	RK-150(N)	3.6(36)


寸法

型式	A	B	C(H6)	D	E	G max.	G min.	H	J	K
3M-05	135	55	80	100	7	6	-9	35	28	M12x1.75
3M-06	165	74	140	104.8	5	101.6	81.6	36	34	M16x2
3M-08	210	85	170	133.4	5	129	106	36	38	M20x2.5
3M-10	254	89	220	171.4	5	160	133	36	45	M20x2.5
3M-12	304	106	220	171.4	6	70	40	46	50	M24x3

型式	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
3M-05	3~M8	14	31	62	14	15.5	5	32.9	27.45	25	10
3M-06	6~M10	14	37	73	20	17	8	38.7	31.45	31	12
3M-08	6~M12	20	38	95	25	22.3	8.8	47.5	39.15	35	14
3M-10	6~M16	18	43	110	30	32.3	12.8	53.9	44.1	40	16
3M-12	6~M16	18	51	130	30	47.8	13.3	62.5	51.6	50	21



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク mm	爪ストローク (Dia.) mm	最大 把握径 mm	最小 把握径 mm	最大ドローバー 引張力 kN (kgf)	最大把握力 kN (kgf)	最高回転速度 min ⁻¹ (r.p.m.)	慣性モーメント kg・m ²	重量 kg	対応シリンダー	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)
3M-215	35	25.4	381	20	91.0 (9280)	158.9 (16200)	2300	1.8	96	RK-200(N)	3.0(30)
3M-218	35	25.4	450	51	91.0 (9280)	158.9 (16200)	2000	2.32	124	RK-200(N)	3.0(30)
3M-221	35	25.4	530	53	91.0 (9280)	158.9 (16200)	1350	4.9	175	RK-200(N)	3.0(30)
3M-224	35	25.4	610	160	91.0 (9280)	158.9 (16200)	1250	7.2	225	RK-200(N)	3.0(30)


寸法

型式	A	B	C(H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J
3M-215	381	114	300	235	6	2	104	69	55	60
3M-218	450	114	300	235	6	2	92	57	55	60
3M-221	530	125	380	330.2	6	3	97	62	55	60
3M-224	610	125	380	330.2	6	3	97	62	55	60


型式	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
3M-215	M30x3.5	6~M20	30	63.3	165	43	49.75	18.25	79	66.3	62	25.5
3M-218	M30x3.5	6~M20	35	63.3	165	43	51.25	18.25	109.5	96.8	62	25.5
3M-221	M30x3.5	6~M24	31	71	180	60	90.5	24.5	92	79.3	64	25
3M-224	M30x3.5	6~M24	31	71	180	60	90	24	131	118.3	64	25



- WEDGE-HOOK 式 2 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



2M-05



2M-06~2M-12

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジ ヤースト ロック	爪ストローク (Dia.)	最大 把握径	最小 把握径	最大ドローバー 引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
2M-05	15	10.9	135	14	6.5(660)	11(1120)	4500	0.02	6.0	RK-75(N)	1.8(18)
2M-06	20	14.5	165	14	14.3(1460)	24(2450)	4000	0.04	12.2	RK-100(N)	2.0(20)
2M-08	23	16.7	210	17	19.6(2000)	36.6(3730)	3500	0.13	23.0	RK-125(N)	1.9(19.3)
2M-10	27	19.6	254	22	26.1(2660)	49.3(5030)	3000	0.30	34.3	RK-150(N)	1.8(18.6)
2M-12	30	21.8	304	26	36(3670)	66(6730)	2500	0.71	59.1	RK-150(N)	2.4(24)

寸法


型式	A	B	C(H6)	D	E	G max.	G min.	H	J
2M-05	135	55	80	100	7	6	-9	35	28
2M-06	165	74	140	104.8	5	101.6	81.6	36	34
2M-08	210	85	170	133.4	5	129	106	36	38
2M-10	254	89	220	171.4	5	160	133	36	45
2M-12	304	106	220	171.4	6	70	40	46	50

型式	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
2M-05	M12x1.75	4~M8	14	31	62	14	15.5	5	32.9	27.45	25	10
2M-06	M16x2	6~M10	14	37	73	20	17	8	38.7	31.45	31	12
2M-08	M20x2.5	6~M12	20	38	95	25	22.3	8.8	47.5	39.15	35	14
2M-10	M20x2.5	6~M16	18	43	110	30	32.3	12.8	53.9	44.1	40	16
2M-12	M24x3	6~M16	18	51	130	30	47.8	13.3	62.5	51.6	50	21



- WEDGE-HOOK 式 3 爪高速パワーチャック。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。

3V-15A8
3V-18A8
3V-21A11
3V-24A11
Refer to Fig.A



3V-15A15
3V-18A15
Refer to Fig.B





Fig.B

3V-A

3V



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張り	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg·m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3V-12 A8	30	12.7	304	30	41(4180)	156(15900)	3150	0.73 0.79	62.9 68.7	RK-150 RE-150	2.6(26)
3V-15 A8	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97 2.27	105.5 128.5	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
3V-15 A11	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97 2.27	105.5 127		
3V-15 A15	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	3.33 2.67	105.5 142		
3V-18 A8	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33 3.62	132.7 155.5		
3V-18 A11	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33 3.63	132.7 154.5		
3V-18 A15	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	6.83 4.02	132.7 165		
3V-21 A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83 7.46	196.5 227		
3V-21 A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83 7.37	196.5 221		
3V-24 A11	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19 11.83	241.7 272.8		
3V-24 A15	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19 11.73	241.7 266		
3V-32 A15	35	16	800	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1100	28.97 29.51	353.6 378		

寸法

型式	A	B	C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J
3V-12 A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	83	43
3V-15 A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	64
3V-15 A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	60
3V-15 A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	56
3V-18 A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	64
3V-18 A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	60
3V-18 A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	56
3V-21 A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102
3V-21 A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102
3V-24 A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102
3V-24 A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102
3V-32 A15	800	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102

型式	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3V-12 A8	M20x2.5	3~M16	24	24	54	130	30	47.5	16	61	54.65	50	21
3V-15 A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5
3V-15 A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5
3V-15 A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5
3V-18 A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5
3V-18 A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5
3V-18 A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5
3V-21 A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25
3V-21 A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25
3V-24 A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25
3V-24 A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25
3V-32 A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	25



- WEDGE-HOOK 式 3 爪高速パワーチャック。
- 各爪を個別に手動調整でき、ワークの芯出しが可能です。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。
- 背面に軽量化穴を設けています。
- その他の特殊仕様をご希望の場合は、ご注文前にお問い合わせください。









Fig.A

3V-40A20
3V-50A20
Refer to Fig.A



Soft jaw SJ-50 for V-40"~50"
SJ-63 for V-63"~79"



Hardened jaw HJ-50 for V-40"~79"

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様


型式		ブラジヤーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²		kg			MPa (kgf/cm ²)
3V-40	A20	57	46+(60)	1005	310	180(18350)	320(32620)	630	68	72	780	849	RK-250 RE-250 RE-A250 RE-L250	4.2(42)
3V-50	A20	57	46+(60)	1250	290	180(18350)	320(32620)	500	145	148	1000	1050		4.2(42)
3V-63		60	48+(80)	1600	390	200(20390)	360(36700)	400	500	-	1900	-		4.6(46)
3V-79		60	48+(80)	2000	440	200(20390)	360(36700)	320	1250	-	2800	-		4.6(46)

寸法






型式	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K
3V-40	A20	1005	184 226	520	463.6	412.78 463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
3V-50	A20	1250	184 226	520	463.6	412.78 463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
3V-63		1600	222 -	720	647.6	- -	8	-	218	131 -	71 -	65	-	M36x4
3V-79		2000	240 -	720	647.6	- -	8	-	238	133 -	73 -	65	-	M36x4

型式	L	L1	M	N	P	Q	R max.	R min.	S	T	U	V	W
3V-40	A20	M24	37	102	270	76.2	295	457	404	6~19.03	7~M24	3~M12	42 84
3V-50	A20	M24	37	102	270	76.2	416	563	510	9~19.03	9~M24	3~M12	42 84
3V-63		M30	46	102.5	270	76.2	540	738	674	12~19.03	13~M24	-	42 110
3V-79		M30	48	102.5	270	76.2	740	914	850	16~19.03	17~M24	-	42 110

*3V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- WEDGE-HOOK 式 4 爪高速パワーチャック。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		ブラジヤーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)		
4V-12	A8	30	12.7	304	48	41(4180)	156(15900)	2520	0.72	0.79	59	67	RK-150 RE-150	2.6(26)
4V-15	A8	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	131	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
4V-15	A11	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	130		
4V-15	A15	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.79	108	139		
4V-18	A8	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	162		
4V-18	A11	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	160.9		
4V-18	A15	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	4.20	139.3	172		
4V-21	A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.62	199	230		
4V-21	A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.53	199	223.7		
4V-24	A11	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.98	243.8	275		
4V-24	A15	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.88	243.8	268.3		
4V-32	A15	35	16	800	152	81.9(8360)	271.6(27700)	880	32.58	33.13	396	419.9		

寸法





型式		A	B	C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J
4V-12	A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	73	50
4V-15	A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	60
4V-15	A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	60
4V-15	A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	60
4V-18	A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	60
4V-18	A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	60
4V-18	A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	60
4V-21	A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	60
4V-21	A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	60
4V-24	A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	60
4V-24	A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	60
4V-32	A15	800	147	187	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	60

型式		K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4V-12	A8	M20x2.5	3~M16	24	24	42	110	30	51.75	15.75	61.3	54.9	40	4~M8
4V-15	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	6~M16
4V-15	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	4~M10
4V-15	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	6~M24
4V-18	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	6~M16
4V-18	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	4~M10
4V-18	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	6~M24
4V-21	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	6~M20
4V-21	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	3~M12
4V-24	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	6~M20
4V-24	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	3~M12
4V-32	A15	M30x3.5	6~M24	36	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	3~M12

*4V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



4V-40 A20
4V-50 A20
4V-63 A20
Refer to Fig.A



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジヤストロック	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg·m ²	kg	kg	kg		MPa (kgf/cm ²)
4V-40	A20	57	46+(60)	1000	310	180(18350)	320(32620)	500	70	94	740	790	4.2(42)
4V-50	A20	57	46+(60)	1250	290	180(18350)	320(32620)	450	222	224	1130	1180	4.2(42)
4V-63		60	48+(80)	1600	390	200(20390)	360(36700)	340	565		2000		4.6(46)
4V-79		60	48+(80)	2000	440	200(20390)	360(36700)	280	1360		3420		4.6(46)

寸法


型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J	K
4V-40	A20	1000	184	226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
4V-50	A20	1250	200	242	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
4V-63		1600	240	-	720	647.6	-	-	8	-	214	131		71		65	-	M36x4
4V-79		2000	260	-	720	647.6	-	-	8	-	234	133		73		65	-	M36x4

型式		L	L1	M	N	P	Q	R max.		R min.	S	T	U	V	W
4V-40	A20	M24	37	102	270	76.2	295	457		404	6~19.03	7~M24	3~M12	42	84
4V-50	A20	M24	38	102	270	76.2	416	563		510	9~19.03	9~M24	3~M12	42	84
4V-63		M30	46	102.5	270	76.2	540	738		674	12~19.03	13~M24	-	42	110
4V-79		M30	48	102.5	270	76.2	740	914		850	16~19.03	17~M24	-	42	110

*4V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。



- 完全密閉構造によりメンテナンス間隔を延長し、生産効率を向上。
- 密閉構造により潤滑状態を維持し、クーラントや切粉の侵入を防止。高い把握精度と耐久性を実現。
- 無人連続加工、鋳物・鍛造品のドライ加工、高圧クーラントを使用する加工に適しています。特に立旋盤での使用に最適です。
- センタースルー方式により、クーラントまたはエアを供給可能（オプション）。



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通孔径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
3HS-08	A6	52	18	7.6	220	22	31.9(3250)	92(9380)	5000	0.18	27.4	29	TK-A853	2.6(26)
3HS-10	A8	75	21	8.9	268	31	50(5100)	132(13460)	4500	0.46	45.4	48.4	TK-A1075	3.2(32)
3HS-12	A11	91	25	10.6	315	48	58.8(6000)	160(16300)	3500	0.83	65	71.2	TK-A1512	1.9(19)

寸法


型式		A	B		C	D		D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3HS-08	A6	220	98	110	170	133.4	106.38		150	5	17	52	20	15	2	-3	20	30
3HS-10	A8	268	112	125	220	171.4	139.72		190	5	18	75	24	15	3	-6	25	35
3HS-12	A11	315	118	134	300	235	196.87		260	6	22	91	32.5	14.5	7.5	-10.5	28	50

型式		K max.	K Default	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3HS-08	A6	M60x2	M55x2	6~M12	19	17	39	95	25	47.75	29.75	29	25.2	35	14	3~M6
3HS-10	A8	M85x2	M70x2	6~M16	24	26	44	110	30	54.25	33.25	41.5	37.05	40	16	3~M8
3HS-12	A11	M100x2	M85x2	6~M20	32	25	52	130	30	65.25	36.75	49.5	44.2	50	21	3~M10


*3HS-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。




- 完全密閉構造によりメンテナンス間隔を延長し、生産効率を向上。
- 密閉構造により安定した潤滑状態を維持し、クーラントや切粉の侵入を防止することで、高い把握精度と耐久性を実現。
- 無人連続加工、鋳物・鍛造品のドライ加工、高圧クーラントを使用する加工に適しています。特に立旋盤での使用に最適です。
- センタースルー方式により、クーラントまたはエアを供給可能（オプション）。



3PS-A



3PS



技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN(kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg・m ²	kg	MPa (kgf/cm ²)		
3PS-08	A6	22	9.3	215	21	30(3060)	82(8360)	4800	0.15	24.7	26.3	RK-125(N)	2.7(27)
3PS-10	A8	24	10.2	260	24	36(3670)	107(10910)	4000	0.32	38.1	40.8	RK-150(N)	3.1(31.7)
3PS-12	A8	30	12.7	315	30	60(6100)	165(16900)	3200	0.75	66.3	69.3	RK-150(N)	3.7(37.9)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	G max.		G min.		H	J	K
3PS-08	A6	215	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	87	70	65	48	36	46	M20x2.5
3PS-10	A8	260	92	105	220	171.4	139.72	190	5	18	86	68	62	44	36	56	M20x2.5
3PS-12	A8	315	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	96	78	66	48	36	67	M20x2.5

型式		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	V1	W	W1
3PS-08	A6	6~M12	17	20	39	95	25	54.25	36.25	18.5	13.85	35	14	3~M6	36	3~M5	100	3~M8
3PS-10	A8	6~M16	20	22	44	110	30	69.25	39.25	22.5	17.4	40	16	3~M8	45	3~M6	110	3~M8
3PS-12	A8	6~M16	22	24	52	130	30	86.75	46.25	27	20.65	50	21	3~M8	56	3~M6	220	3~M12

*3PS-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。